

NESTING



 DEL CONCA®

UN'ARDESIA PRIMITIVA SI FONDE CON IL MODERNO

A PRIMITIVE SLATE WITH MODERN OVERTONES
SCHIEFER-LOOK: WENN URSPRÜNGLICHKEIT AUF ZEITGEIST TRIFFT
UNE ARDOISE PRIMITIVE ÉPOUSE LE MODERNE



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefäßtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse

EVOCARE ED EMOZIONARE: UNA STORIA SENZA STAGIONI

THRILLING AND EVOCATIVE: A TIMELESS STORY
EMOTIONAL ANSPRECHEND UND ZEITLOS
ÉVOQUER ET ÉMOUVOIR : UNE HISTOIRE SANS SAISONS

Entrare in contatto con la natura significa soddisfare i ns. bisogni emotivi. Nesting permette di creare ambienti quieti, armonici, facendoci sentire protetti come dentro a un nido.

Contact with nature satisfies our emotional needs. Nesting is ideal for creating calm, tasteful environments where we feel protected – as safe as in a nest.

Naturnähe erfüllt unsere emotionalen Bedürfnisse. Nesting schafft eine ruhige, harmonische Raumatmosphäre, in der wir uns geborgen wie in einem Nest fühlen.

Entrer en contact avec la nature signifie satisfaire notre besoin d'émotions. Nesting permet d'aménager des petits coins paisibles et harmonieux qui nous donnent un sentiment de protection, comme si nous étions dans un nid.









Rivestimento/Wall: HNS 10 Rett. | Bancone/Counter: Timeline HTL 6 Rett.



Rivestimento/Wall: HNS 10 Rett. - Premiere HPM 1 Rett. | Bancone/Counter: Timeline HTL 6 Rett.

AL RITMO DELLA NATURA

AT NATURE'S PACE
IM RHYTHMUS DER NATUR
AU RYTHME DE LA NATURE

Una ceramica naturale trae ispirazione da un'ardesia primitiva in grado di costruire ambienti più sostenibili e nobili. Una geometria irregolare nel fondo decorato Synergy ha il desiderio di essere elemento conciliante fra il moderno e il primitivo, fra i singoli frammenti di pietra e il suo insieme.

Natural ceramics are inspired by a primitive slate able to construct more sustainable, finer interiors. The uneven geometric patterning of the Synergy decorated background sets out to reconcile the modern and the primitive, single fragments of stone and the overall effect.

Keramik in Natursteinoptik, inspiriert von der ursprünglichen Ausstrahlung des Schiefers. Perfekt zur Gestaltung nachhaltiger und hochwertiger Raumkonzepte. Eine unregelmäßige Geometrie in der dekorierten Grundfliese Synergy fungiert als verbindendes Element zwischen modern und ursprünglich, zwischen den einzelnen Steinfragmenten und dem Gesamtbild.

Une céramique naturelle puise son inspiration dans une ardoise primitive, capable de construire des cadres plus durables et plus nobles. Le fond décoré Synergy, de géométrie irrégulière, veut être un élément d'union entre moderne et primitif, entre chaque morceau de pierre et leur ensemble.



Rivestimento/Wall: HNS 1 Rett. | Pavimento/Floor: HNS 1 Rett. - HNS 1 Synergy Rett.









Rivestimento/Wall: HNS 1 Synergy Rett.



Rivestimento/Wall: HNS 1 Rett. - HNS 1 Synergy Rett. | Pavimento/Floor: HNS 1 Rett. | Bancone/Counter: Timeline HTL 9 Rett.

LA CASA È "DOVE" LA VITA ACCADE

HOME IS WHERE LIFE HAPPENS

DAS ZUHAUSE IST DER ORT, AN DEM SICH DAS LEBEN ABSPIELT

LA MAISON EST « OÙ » LA VIE SE PASSE

Un colore minimale che si ispira all'acqua delle sorgenti ghiacciate. L'acqua lavora la pietra, la plasma accentuando il movimento grafico tipico delle rocce con stratificazione fine e tagliate secondo piani paralleli. La neutralità del colore la rende idonea a trasformare gli spazi in un nido intimo e accogliente.

A minimal colour inspired by the water of ice-cold springs. Water wears away and shapes stone, accentuating the typical patterning of finely stratified rocks cut on parallel planes. The neutral colour is perfect for transforming interiors into intimate, comfortable nests.

Eine minimalistische Farbe, die vom Wasser eisiger Quellen inspiriert ist. Das Wasser bearbeitet den Stein, formt seine Gestalt und betont die typischen Strukturen der Gesteine mit feiner Schieferung, die nach den parallelen Schichten gespalten werden. Die neutrale Farbe ist ideal zur Gestaltung von Räumen, die wie ein gemütliches Nest empfunden werden.

Une couleur minimaliste qui s'inspire de l'eau des sources glacées. L'eau façonne la pierre, la pétrit en accentuant le mouvement graphique typique des roches à stratification fine et découpées en plans parallèles. La neutralité de la couleur en fait un élément parfait pour transformer les lieux en nids intimes et accueillants.







Pavimento/Floor: HNS 15 Rett.

24



Pavimento/Floor: HNS 15 Rett.

25

UN VIRTUOSO LEGAME FRA PIETRA E CEMENTO

STONE AND CONCRETE: A GREAT PAIRING

EINE GELUNGENE LIAISON ZWISCHEN STEIN UND BETON


UN LIEN VERTUEUX ENTRE PIERRE ET CIMENT

Nesting può generare anche spazi più eclettici. Uno stile ricercato, fresco, inusuale dai tratti nordici aggiornati. La fuga colorata fa da trend union di due mondi distanti. L'unità si crea con il mix di materie e colori secondo il proprio sentire.

Nesting is also able to generate more eclectic spaces. A sophisticated, fresh, unusual style, with shades of the Nordic brought right up to date. The coloured joint forms the link between two distant worlds. Unified design schemes are created with a highly individual mix of materials and colours.

Nesting eignet sich auch zur Schaffung eklektischer Raumwelten. Ein raffinierter, frischer, ungewöhnlicher Stil mit modernen nordischen Anklängen. Die farbige Fuge bildet das Bindeglied zwischen zwei Optiken. Die Einzigartigkeit entsteht durch Mix aus Materialien und Farben nach eigenem Geschmack.

Nesting peut aussi dessiner des espaces plus éclectiques. Un style sophistiqué, frais, inhabituel, aux traits nordiques actualisés. Le joint coloré sert de trait d'union entre deux univers lointains. Les matières et les couleurs se mélangent au gré des envies pour créer l'exclusivité.



Rivestimento/Wall: HNS 15 Muretto | Timeline HTL 2 Rett. | Pavimento/Floor: HNS 15 Synergy Rett.



IMMERGERSI IN UNA DIMENSIONE NUOVA

IMMERSING YOURSELF IN A NEW DIMENSION
IN EINE NEUE DIMENSION EINTAUCHEN
PLONGER DANS UNE DIMENSION NOUVELLE


Nesting è un progetto che include, oltre alla superficie Grip, utile in situazioni come docce, spa, terrazzi, anche la superficie spessorata 20 mm perfetta per allestire zone piscine, solarium, giardini con soluzioni architettoniche esclusive ed estremamente moderne.

As well as the Grip surface, useful in locations like showers, spas and terraces, the Nesting project also includes the extra-thick 20 mm surface, perfect for covering swimming-pool zones, solariums and gardens with exclusive, extremely modern architectural solutions.

Nesting umfasst neben der rutschhemmenden Grip-Oberfläche für Duschnischen, Spas und Terrassen auch eine extrastarke 20-mm-Variante für die Gestaltung von Pools, Sonnendecks und Gärten mit exklusiven und äußerst modernen architektonischen Lösungen.

Nesting est un projet incluant non seulement la finition Grip, utile dans les douches, les spas, les terrasses, mais aussi la surface ultra épaisse 20 mm, parfaite pour décorer les piscines, les terrasses soleil, les jardins, de solutions architecturales hors de l'ordinaire et extrêmement modernes.





Rivestimento/Wall: HNS 5 Muretto | Pavimento/Floor: HNS 205 Rett.




Rivestimento/Wall: HNS 5 Rett. - HNS 5 Muretto | Pavimento/Floor: HNS 205 Rett.




Nesting

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



120x120 . 48"x48"



60x120 . 24"x48"



80x80 . 32"x32"




60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le gres cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



UNI EN ISO 10545-13: GA
UNI EN ISO 10545-14: 5



EN 16165
Annex B: R10 - R11 (Grip)
EN 16165
Annex A: B - C (Grip)
ANSI A326.3: 2022
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40



HNS 10 White



HNS 1 Almond



HNS 15 Iceberg



HNS 5 Grey

| Sizes | Pieces | Mq. | Kg. | Boxes | Mq. | Kg. |
|-----------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|
| 120x120 (Pallet 122x122 cm) | 1 | 1,44 | 28,30 | 38 | 54,72 | 1105,25 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 28,30 | 32 | 46,08 | 925,47 |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 25,15 | 44 | 56,32 | 1126,69 |
| 60x60 | 4 | 1,44 | 25,00 | 40 | 57,60 | 1020,00 |
| 30x60 | 7 | 1,26 | 24,76 | 40 | 50,40 | 1010,36 |
| 30x30 mosaico | 6 | 0,54 | - | - | - | - |
| 30x60 muretto | 4 | 0,72 | - | - | - | - |
| 7,5x60 battiscopa | 14 | 8,40 ml. | - | - | - | - |
| 7x80 battiscopa | 10 | 8,00 ml. | - | - | - | - |
| 7x120 battiscopa | 6 | 7,20 ml. | - | - | - | - |
| 33x60 gradone lineare | 4 | - | - | - | - | - |
| 33x120 gradone lineare | 2 | - | - | - | - | - |
| 33x33 gradone angolare | 2 | - | - | - | - | - |
| 33x120 gradone angolare | 2 | - | - | - | - | - |

Nesting

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60

White



120x120 . 48"x48"
GRNS10R HNS 10 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS10R HNS 10 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS10SINER HNS 10 Synergy Rett.



80x80 . 32"x32"
GTNS10R HNS 10 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS10R HNS 10 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS10GRIR HNS 10 Grip Rett.



30x60 . 12"x24"
G8NS10R HNS 10 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3NS10MO HNS 10 Mosaico



30x60 . 12"x24"
G8NS10MU HNS 10 Muretto

Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 11.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 11 abgestimmt.

Produced in 8 different patterns, random packaged. The decor can be matched with Timeline HTL 11 plain tiles.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire. Le décor peut s'associer à l'une Timeline HTL 11.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0NS10R60 HNS 10 Rett.



7x80 . 2^{3/4}"x32"
BATTISCOPA
G0NS10R80 HNS 10 Rett.



7x120 . 2^{3/4}"x48"
BATTISCOPA
G0NS10R12 HNS 10 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3NS10RG HNS 10 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3NS10RGA HNS 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3NS10RG12 HNS 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3NS10RGD12 HNS 10 Rett. (R-DX)
G3NS10RG512 HNS 10 Rett. (L-SX)

Nesting

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60

Almond




120x120 . 48"x48"
GRNS01R HNS 1 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS01R HNS 1 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS01SINER HNS 1 Synergy Rett.



80x80 . 32"x32"
GTNS01R HNS 1 Rett.




60x60 . 24"x24"
G9NS01R HNS 1 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS01GRIR HNS 1 Grip Rett.



30x60 . 12"x24"
G8NS01R HNS 1 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3NS01MO HNS 1 Mosaico



30x60 . 12"x24"
G8NS01MU HNS 1 Muretto

Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 9.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 9 abgestimmt.

Produced in 8 different patterns, random packaged. The decor can be matched with Timeline HTL 9 plain tiles.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire. Le décor peut s'associer à l'une Timeline HTL 9.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0NS01R60 HNS 1 Rett.
7x80 . 2^{3/4}"x32"
BATTISCOPA
G0NS01R80 HNS 1 Rett.
7x120 . 2^{3/4}"x48"
BATTISCOPA
G0NS01R12 HNS 1 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3NS01RG HNS 1 Rett.
33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3NS01RGA HNS 1 Rett.
33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3NS01RG12 HNS 1 Rett.
33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3NS01RGD12 HNS 1 Rett. (R-DX)
G3NS01RGS12 HNS 1 Rett. (L-SX)

Nesting

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60


Iceberg



120x120 . 48"x48"
GRNS15R HNS 15 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS15R HNS 15 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS15SINER HNS 15 Synergy Rett.



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 2.
Produced in 8 different patterns, random packaged. The decor can be matched with Timeline HTL 2 plain tiles.
Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 2 abgestimmt.
Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire. Le décor peut s'associer à l'une Timeline HTL 2.



80x80 . 32"x32"
GTNS15R HNS 15 Rett.




60x60 . 24"x24"
G9NS15R HNS 15 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS15GRIR HNS 15 Grip Rett.



30x60 . 12"x24"
G8NS15R HNS 15 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3NS15MO HNS 15 Mosaico



30x60 . 12"x24"
G8NS15MU HNS 15 Muretto

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0NS15R60 HNS 15 Rett.



7x80 . 2 3/4"x32"
BATTISCOPA
G0NS15R80 HNS 15 Rett.



7x120 . 2 3/4"x48"
BATTISCOPA
G0NS15R12 HNS 15 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3NS15RG HNS 15 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3NS15RGA HNS 15 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3NS15RG12 HNS 15 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3NS15RGD12 HNS 15 Rett. (R-DX)
G3NS15RGS12 HNS 15 Rett. (L-SX)

Nesting

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60

Grey





120x120 . 48"x48"
GRNS05R HNS 5 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS05R HNS 5 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCNS05SINER HNS 5 Synergy Rett.



30x30 . 12"x12"
G3NS05MO HNS 5 Mosaico




30x60 . 12"x24"
G8NS05MU HNS 5 Muretto



80x80 . 32"x32"
GTNS05R HNS 5 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS05R HNS 5 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9NS05GRIR HNS 5 Grip Rett.



30x60 . 12"x24"
G8NS05R HNS 5 Rett.

Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 9.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 9 abgestimmt.

Produced in 8 different patterns, random packaged. The decor can be matched with Timeline HTL 9 plain tiles.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire. Le décor peut s'associer à l'une Timeline HTL 9.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPA
G0NS05R60 HNS 5 Rett.
7x80 . 2^{3/4}"x32"
BATTISCOPA
G0NS05R80 HNS 5 Rett.
7x120 . 2^{3/4}"x48"
BATTISCOPA
G0NS05R12 HNS 5 Rett.


PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3NS05RG HNS 5 Rett.
33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3NS05RGA HNS 5 Rett.
33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3NS05RG12 HNS 5 Rett.
33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3NS05RGD12 HNS 5 Rett. (R-DX)
G3NS05RG512 HNS 5 Rett. (L-SX)

Nesting 2

80x80



80x80 . 32"x32"



80x80 . 32"x32"

SBNS10R HNS 210 Rett.



80x80 . 32"x32"

SBNS01R HNS 201 Rett.

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW



20 mm



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



EN 16165
Annex B: R 11
EN 16165
Annex A: C
ANSI A 326.3:2022
(DCOF): ≥0,60
BCRA: >0,40



80x80 . 32"x32"


SBNS15R HNS 215 Rett.




80x80 . 32"x32"

SBNS05R HNS 205 Rett.


PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES




80x80 . 32"x32"
GRADONE LINEARE RETT.
STONDATO




80x80 . 32"x32"
GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO




80x80 . 32"x32"
GRADONE LINEARE RETT.
COSTA RETTA




15x80 . 6"x32"
ALZATA RETT.




80x80 . 32"x32"
GRADONE ANGOLARE RETT.
STONDATO (R-DX)(L-SX)



80x80 . 32"x32"
GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA GRAFICO
(R-DX)(L-SX)



80x80 . 32"x32"
GRADONE ANGOLARE RETT.
COSTA RETTA
(R-DX)(L-SX)



15x80 . 6"x32"
ELEMENTO A L RETT.

| Sizes | Pieces | Mq. | Kg. | Boxes | Mq. | Kg. |
|--|--------|------|-------|-------|-------|---------|
| 80x80 | 1 | 0,64 | 31,25 | 40 | 25,60 | 1250,00 |
| 80x80 gradone lineare stondato gradone angolare stondato | 1 | - | - | - | - | - |
| 80x80 gradone lineare costa retta gradone angolare costa retta | 1 | - | - | - | - | - |
| 15x80 alzata | 2 | - | - | - | - | - |
| 15x80 elemento a L | 2 | - | - | - | - | - |

Ulteriori pezzi speciali sono consultabili sul catalogo Outdoor.
Further trims are available for reference in the Outdoor catalogue.
Weitere Formteile können im Katalog Outdoor eingesehen werden.
D'autres pièces spéciales peuvent se consulter sur le catalogue Outdoor.

Collezioni abbinabili suggerite

Suggested pairings | Zur Kombination empfohlene Kollektionen | Suggestions de collections à assortir

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| TIMELINE | HTL 6 | HTL 6 | HTL 2 | | |
| | | | | | |
| DECO STUDIO | | | | | |
| | | | | | |
| PROGETTO 1962 | PO 16 | PO 16 | PO 22 | PO 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FRAMMENTI | FR 10 | FR 4 | FR 16 | FR 10 | |
| | FR 4 | FR 6 | FR 2 | FR 12 | |
| | FR 2 | | FR 12 | | |

| | | | | |
|------------------|--------|-------|--------|-------|
| NABI | HNS 10 | HNS 1 | HNS 15 | HNS 5 |
| | NB 3 | NB 9 | | |
| | NB 9 | | | |
| BURMA | BU 1 | BU 9 | BU 5 | |
| | BU 6 | | | |
| ST. REGIS | SR 11 | SR 9 | SR 1 | SR 9 |
| FORESTE D'ITALIA | FI 10 | FI 9 | | |

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caractéristiques technique


Gruppo Bla EN 14411_G

HARD

Gres porcellanato a tutta massa

Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



| | Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues | Prestazioni Performances Leistung Prestations | Norma Norms Norm Norme |
|--|--|--|---------------------------------|
| Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau | ≤ 0,5% | ~ 0,1% | EN ISO 10545-3 |
| Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion | Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ² | ~50 N/mm ² | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif | EN ISO 10545-12 |
| Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | EN ISO 10545-9 |
| Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | DIN 51094 |
| Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement | Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13 | R 10 R 11 (Grip) | EN 16165 Annex B |
| | Da A a C From A to C Von A bis C De A à C | B C (Grip) | EN 16165 Annex A |
| Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF | ≥ 0,42 | Conforme Conforms Gemäß Conforme | ANSI A326.3:2022 |
| Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A | ≥ 0,40 | Conforme Conforms Gemäß Conforme | Método BCRA |

| | Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues | Prestazioni Performances Leistung Prestations | Norma Norms Norm Norme |
|---|---|--|---------------------------------|
| Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique | GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum | Conforme Conforms Gemäß Conforme | EN ISO 10545-13 |
| Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Resistance aux taches | Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum | Conforme Conforms Gemäß Conforme | EN ISO 10545-14 |
| Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée | | | |

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caractéristiques technique


Nesting 2

Gruppo Bla EN 14411_G

due 2

Gres porcellanato a tutta massa 20 mm
Through-body porcelain tile 20 mm
Durchgefäßtes feinsteinzeug 20 mm
Le grès cérame pleine masse 20 mm

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



| | Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prévues | Prestazioni Performances Leistung Prestations | Norma Norms Norm Norme |
|--|--|--|---------------------------------|
| Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau | ≤ 0,5% | ~ 0,1% | EN ISO 10545-3 |
| Resistenza alla flessione (1) Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion | Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ² | ~50 N/mm ² | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | EN ISO 10545-12 |
| Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | EN ISO 10545-9 |
| Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant | DIN 51094 |
| Resistenza allo scivolamento (4) Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement | Da R9 a R13 From R9 to R13 Von R9 bis R13 De R9 à R13 | R 11 | EN 16165 Annex B |
| | Da A a C From A to C Von A bis C De A à C | C | EN 16165 Annex A |
| Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF | ≥ 0,42 | ≥ 0,60 | ANSI A326.3:2022 |
| Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A | ≥ 0,40 | Conforme Conforms Gemäß Conforme | Metodo BCRA |
| Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique | GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum | GA | EN ISO 10545-13 |
| Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Resistance aux taches | Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum | Conforme Conforms Gemäß Conforme | EN ISO 10545-14 |
| Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée | | | Multiatributo |

| | Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prévues | Prestazioni Performances Leistung Prestations | Norma Norms Norm Norme |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Carico di rottura medio in posa sopraelevata (2) Average breaking load for raised floor laying Durchschnittlicher bruchlast Bei verlegung auf stelzlager Charge de rupture moyen en pose surélevée | 80x80 | ~7,4 KN | 4 EN 12825 (carico al centro) |
| Resistenza meccanica (3) Mechanical strength Mechanische festigkeit Classe d'appelation | 80x80 | ~11,6 KN | U11 EN 1339-F |

* In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produkttyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339 | Conformément au règlement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.

- (1) Indica la elasticità del materiale, misurandone il modulo di resistenza alla flessione. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It refers to the elasticity of the material, measuring the module of bending strength. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Biegefestigkeit: gemessen wird es mit einem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique l'élasticité du matériau en mesurant son module de résistance à la flexion. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (2) Indica la resistenza, in posa sopraelevata come consigliata dal catalogo, ad un carico concentrato applicato centralmente. | It shows the resistance, on raised floor laying as suggested by the catalogue, to a concentrated load applied in the middle. | Bruchlast auf Stelzlager: gemessen wird es mit einem in der Mitte der Platte hoch gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance, en pose surélevée comme indiqué dans le catalogue, à une charge concentrée appliquée au centre.
- (3) Indica la resistenza alla rottura da flessione del prodotto nel suo formato intero. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It shows the breaking resistance through bending of the product in full size. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Bruchlast: gemessen wird es mit einem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance à la flexion du produit dans son format complet. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (4) Indica la resistenza allo scivolamento su di un piano inclinato, sia con scarpe che a piedi nudi su pavimento bagnato. | It shows the slip resistance over an inclined plane, both with shoes or bare feet on wet floor. | Rutschhemmung im Trocken- (mit Schuhen) sowie im Nass-Bereich (Barfuss). | Indique la résistance au glissement sur un plan incliné, à la fois avec des chaussures et pieds nus sur un sol mouillé.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlichgeschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2023 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

APRIL / 2023



OFFICINE BONFIGLIOLI



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com

